Doe meer met etikettering.

SG112-ex

Grote etiketten afdrukken op topsnelheid

Toepassingen

Productie

Transport & Logistiek

Automotive

Chemie

CODIPACK GROUP

Industrielaan 8
2250 Olen
info@codipack.com
+32 14 25 40 40

Esp 222A
5633AC Eindhoven
info@codipack.com
+31 40 241 00 30

SATO

satoeurope.com

© 2019 SATO CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.

SG112-ex technische specificaties*

AFDRUKSPECIFICATIES			SG112-ex
Afdruktechniek			Thermal transfer en direct thermisch.
Resolutie			12 dots/mm (305 dpi).
Print Mode		Standaard Model	Continuous, Tear-off.
		Cutter Model	Continuous, Tear-off, Cutter, Cut & Print.
Maximale printgrootte		Breedte / lengte	266,7 mm (10,5") / 420 mm (16,5").
Uitlijning afdrukmateriaal			Gecentreerd.
Afdruksnelheid			75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5).
SPECIFICATIE VERBRUIKSARTIKELEN (Aanbevolen wordt om door SATO geproduceerde of gecertificeerde printerbenodigdheden te gebruiken.)			
Media Sensor Type			I-Mark Sensor (reflecterend) / Label Gap Sensor (Transmissive).
Media dikte (Label + Liner)			80 - 210µm (0,08 - 0,21mm). *Voor automatische toevoer is materiaal vereist van 120µm (0,12 mm) of dikker. *Gebruiksmedia 219µm (0,21mm) of minder in dikte voor de cutter optie.
Media Type			Labels op rol of fan-fold gevouwen labels.
Rol dimensies			Diameter maximaal 200mm (8") op 76mm (3") kern.
Wikkeling			Face-in / Face-out.
Printlint	Breedte		145 ~ 273 mm (5,7" - 10,7").
	Lengte / Diameter		300m (984.25ft.) maximum / Ø 70.0mm maximum.
	Kern diameter		Kern diameter : Ø 25.6mm.
	Wikkeling		Afdrukzijde naar binnen.
Materiaal	Continuous	Breedte	128 ~ 297 mm (inclusief liner 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (inclusief liner 5,2" ~ 11,8").
		Lengte	30 ~ 420 mm (inclusief liner 33 ~ 423 mm) / 1,2" ~ 16,5" (inclusief liner 1,2" ~16,6").
	Tear Off	Breedte	128 ~ 297 mm (inclusief liner 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (inclusief liner 5,2" ~ 11,8").
		Lengte	40 ~ 420 mm (inclusief liner 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (inclusief liner 1,7" ~ 16,7").
	Lade (Alleen cutter moidel)	Breedte	128 ~ 297 mm (inclusief liner 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (inclusief liner 5,2" ~ 11,8").
		Lengte	40~ 117 mm (inclusief liner 43 ~ 120 mm) / 1,6" ~ 4,6" (inclusief liner 1,7" ~ 4,7").
	Cutter (Alleen cutter moidel)	Breedte	128 ~ 297 mm (inclusief liner 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (inclusief liner 5,2" ~ 11,8").
		Lengte	40 ~ 420 mm (inclusief liner 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (inclusief liner 1,7" ~ 16,7").
SYMBOLEN			
Lineaire barcode			UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked , Intelligente Mail Barcode (iMb). *GS1 DataBar werd voorheen RSS genoemd.
2D Code			QR Code (inclusief Micro QR) PDF417 (inclusief MicroPDF) MAXICode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0).
ELEKTRISCHE SPECIFICATIE (Interface-kenmerken)			
Interfaces		USB (Type A & B)	2.0 Hoge snelheid *Type A geïmplementeerd voor de printer.
		LAN	10BASE-T/100BASE-TX auto-switching Protocol TCP/IP: LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTP, IPv4 / IPv6.
		RS-232C	DSUB 9-pin.
		IEEE1284	Amphenol 36-pin.
		EXT	Amphenol 14-pin afzonderlijke connector.
		SD Card Slot	1 slot.
		USB type A	2.0 High Speed type A-connector.
Ingebouwd geheugen		(Flash-ROM):	Standaard geheugengrootte 40 MB gebruiksgeheugen 4,5 MB.
		(SDRAM):	Standaard geheugengrootte 64 MB.
CPU-type			32bit RISC-CPU 250MHz.
LCD-specificaties			Grafische LCD (horizontaal 128 punten x verticaal 64 punten) met backlight (verwisselbaar wit/oranje), Schermtalen: Engels, Vereenvoudigd Chinees, Japans.
LED-specificaties			AAN/UIT (groen/oranje), ONLINE (groen), STATUS (groen/rood), ETIKET (rood), LINT (rood).
OPERATIONELE EIGENSCHAPPEN			
Stroomtoevoer		Voltage / frequentie	100 V ~ 240 V ±10% (volledig bereik) / 50 - 60 Hz.
Afmetingen			B 475 mm x D 313,4 mm x H 319,2 mm. 515,5 mm met deksel open. 164 mm: uitvoer afdrukmateriaal. 85,1mm: lade.
Gewicht		Standaardmodel	Circa 20,0 kg / 44,1 lbs. (exclusief labelmateriaal/printlinten).
		Cutter-model	Circa 23,1 kg / 51 lbs. (exclusief labelmateriaal/printlinten).
Temperatuur		Bedrijfsomstandigheden	5 ~ 40 °C (niet-condenserend).
		Opslag condities	-5 ~ 60 °C (niet condenserend).
Luchtvochtigheid		Bedrijfsomstandigheden	30 ~ 80% relatieve luchtvochtigheid (Non-condensing).
		Opslag condities	30 ~ 91% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend).
DIVERSEN			
Bedieningsknoppen			LINE, FEED, FUNCTION, ENTER, CANCEL Pijltoetsen.
Printer Setting Tool			SATO-All-In-One-Tool.
Standaards & Certificeringen			FCC Part 15 Subpart B Class A/ICES-003 Class A, CE (EN55032, EN55024), CCC (GB/T9254-2008, GB17625.1-2012) BSMI (CNS13438), UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, CE, Nemko-GS EN60950-1, CCC (GB4943.1-2011), BSMI (CNS14336-1), BIS (IS 13252).
Zelfdiagnostische functie			Controle van printkopbreuk, detectie van het labeluiteinde, detectie van het printlint einde (minder dan 15 m), fout detectie van de cutter (wanneer de cutter is geïnstalleerd).
OPTIES			
Accessoires			RTC-kit (Kalender), Simple-stacker (ST-10PLUS), Externe aanvoermodule (UW-10PLUS).

*Beschikbaar voor standaard- en cuttermodel

Ceaseless Creativity for a Sustainable World

satoeurope.com

© 2019 SATO CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.